



**ZAD. MIASTA  
KIELCE**  
dla Architektury  
Urbanistycznej  
tel. 25-803 Kielce






Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data 20.02.09  
L.p. 112  
mgr inż. Aleksander Korutycz  
Rzecznik ds. Sanitarnych  
Nr upr. 155-8P10/98 z Bus. przez. 1000  
01-456 Warszawa, ul. Krapiwickiego 5 m. 179, tel. 53-221-71

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii

1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii  
L.p. opinii 112  
Data 20.02.09  
mgr inż. Aleksander Korutycz  
Rzecznik ds. BHP  
Nr upr. G.P. 035/98 w grupach:  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 4.4  
01-456 Warszawa, ul. Krapiwickiego 5 m. 179, tel. 53-221-71


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH  
mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Henryk Tabor  
Nr uprawnień 379/98  
Warszawa, dn. 27.02.2009r.  
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag z uwagami:



ZAD MIASTA KIELCE  
dział Architektury i Urbanistyki  
nek 1; 25-303 Kielce


MGR INŻ. ARCHITEKT  
MAREK WITASZEWSKI  
UPR. BUD. NR MA/054/07  
Marek Witaszewski






**ZAD. MIASTA  
KIELCE**  
dział Architektury  
i Urbanistyki  
mek 1; 25-803 Kielce













**ZAD MIASTA  
KIELCE**  
dział Architektury  
i Urbanistyki  
mek 1; 25-303 Kielce



Kaseton semaforowy z wewnętrznym źródłem światła.  
 sześcian wykonany z plexi z nadrukiem na każdym boku.  
 Element świecący to znak informacji turystycznej  
 od spodu oświetla białym "pustym" bokiem schody



pochylnia o spadku 8%, powierzchnia posadzki wykonana z kamienia-piaskowca lokalnego  
 z fakturą antypoślizgową z krawężnikami o wysokości 7cm  
 poręcze wykonane z drewna i pierścieni ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA PROJEKTOWANEJ ELEWACJI POZOSTAJE BEZ ZMIAN